

## **TorreFisso** V1 - V1F Pieghevole

V1 F - Pieghevole





**MOTORE > VOLVO PENTA DIESEL 175 CV** (129 KW)

TAD541-VE - 4 cilindri - 5.0 litri **COPPIA** > 810 Nm/1800-2200 giri al minuto

INIEZIONE > Iniezione diretta Common Rail Gestione elettronica/Raffreddamento liquido

SERBATOIO > 740 litri sotto il motore. A chiusura bloccata, contro i vandalismi

**CONSUMO >** 26 l/h. Fabbricato in Francia

TORRE ALTEZZA > 10,50 metri

**DIAME >** Ø 51 cm - **PESO >** 1300 Kg Acciaio zincato da 8 mm >

ACCESSO > Porte per la manutenzione della trasmissione SENSORE DI VIBRAZIONE > Integrato

> Standard > ANEMOMETRO >

Protezione migliore contro le raffiche di vento Standard > Mantenimento della carica della **PANNELLO SOLARE >** 

batteria durante i periodi di non utilizzo

**SUPERIORE:** rotazione completa in 4m30 s RIDUTTORI > **INFERIORE:** frizione centrifuga da 10 pollici di Ø

GARANZIA > 10 anni (esclusa frizione)

**ELICA 2 0 4 PALE** 

Fibra di carbonio >

**LUNGHEZZA >** de 5,40 > 5,70 metri

**VELOCITÀ DI ROTAZIONE >** 585 giri/min.

> **MODELLAZIONE >** In ambiente virtuale 3D

> > STABILITÀ > Equilibrio dinamico contro le oscillazioni

**ELICA 4 PALE >** - 50 % rumore

**CABINA** 

Lamiera zincata da 1,5 a 3 mm

**ACCESSO** > Facile su tutti i lati del motore da 4 porte e un sistema di chiusura anti-intrusione.

Condizioni estreme **RESISTENZA >** 

Allarme collegato (SMS) + sirena OPZIONALE >

**DEEPSEA** 

## SISTEMA DI AZIONAMENTO

**ACCENSIONE/SPEGNIMENTO >** 

Gestione automatica

L'utente imposta la temperatura di partenza

Monitoraggio dei parametri SCHERMO LCD > durante il funzionamento

SENSORI DI VIBRAZIONE >

CONTROLLO >

Inferiore, al suolo

+ Superiore, in cima alla torre

Diagnostica a distanza su smartphone o pc (abbonamento scheda SIM)



WWW.TORRE-ANTIGELO.IT